

PremiumColor

Teinte de qualité premium, d'une brillance particulière et très résistante à l'usure.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour une peinture dans des couleurs vives sur tous les murs intérieurs et les plafonds très sollicités. Comme couche de finition sur des surfaces qui ont été peintes avec les peintures intérieures Caparol de manière couvrante. PremiumColor donne une belle surface mate. Pour les couleurs foncées, le risque de rayures est limité à un minimum.

Propriétés

- Respectueux de l'environnement
- Faible odeur
- Facile de faire un raccord de peinture
- Sans solvants
- Application facile
- Diluable à l'eau
- Couleurs intensives et brillantes
- Améliore la résistance aux rayures

Liant

Dispersion de résine synthétique

Conditionnement

1,25 l, 7,5 l, 12,5 l

Teintes

PremiumColor est uniquement livré comme matériau de base et doit être teinté avec ColorExpress avant l'application. Afin d'identifier d'éventuels défauts dans les teintes, vérifier l'exactitude de la teinte avant application. Sur des surfaces adjacentes, n'utiliser que des teintes de même fabrication (charge). Selon les circonstances, les teintes brillantes et intenses, comme le rouge, l'orange ou le jaune peuvent présenter un faible pouvoir couvrant. Pour ces teintes, il est donc recommandé d'appliquer une teinte de fond avec Caparol Haftgrund conformément au système de teintes de fond Caparol.

Degré de brillance / Aspect

Mat

Conservation

Au frais mais à l'abri du gel

Données techniques

Kenndaten nach DIN EN 13 300:

Je nach Farbton sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

- Abrasion humide: Classe 1, DIN 53778
- Granulométrie maximale: < 100 µm
- Densité: Env. 1,1 g/cm³

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	Extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	-	-
(-) impropre / (o) partiellement approprié / (+) approprié				

Produit adapté selon la fiche descriptive «définition des champs d'utilisation»



Application

Supports appropriés	Les supports doivent être secs et exempts de salissures et de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.
Préparation du support	Voir la fiche technique du produit Indeko-plus.
Système de couches	Appliquer deux couches de finition avec PremiumColor. Dans le cas de surfaces grandes, PremiumColor peut être dilué avec 3% d'eau au max. Dans le cas de teintes peu couvrantes, il est souhaitable d'appliquer une couche de fond avec Indeko-plus dans la teinte du système des couches de fond adaptée. Mélanger soigneusement et appliquer PremiumColor uniformément au rouleau à poils moyens (14 à 18 mm). Faites attention aux angles et aux bords. Rouler après dans une seule direction. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage à l'eau.
Consommation / Rendement	Env. 125 ml/m ² par couche sur un support lisse. La consommation est plus élevée sur un support rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Température d'emploi : 5 °C au minimum pour le support et pour la température ambiante
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65% d'humidité relative de l'air, sec à la surface et recouvrable après env. 4-6 heures. Complètement sec après env. 3 jours. La résistance complète de la peinture après 14 jours. Des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Remarques	Pour éviter des reprises sur de grandes surfaces, prévoir suffisamment de personnel et travailler sans pauses, mouillé-dans-mouillé. Rouler après dans une seule direction. En raison des propriétés spéciales de PremiumColor, ne pas mélanger le produit avec d'autres produits.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Elimination des déchets	Laisser sécher les résidus et détruire avec l'emballage par les canaux appropriés.
Déclaration du contenu	Dispersion d'acétate de polyvinyle, dioxyde de titane, silicates, cellulose, cire de paraffine, eau, additifs, conservateurs (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)
Assistance technique	En pratique, tous les supports existants ne peuvent être repris sur cette fiche technique. Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée pour la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées. A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Toutes offres et livraisons s'effectuent conformément à nos conditions de vente et de paiement, dont vous avez pris connaissance.
Centre Service Clients	Tél. : 043 399 42 22 Fax : 043 399 42 23 E-mail : info@caparol.ch