

Capadecor® Diamonds

Pigments à lueur scintillants pour des revêtements d'intérieur couvrants et transparents en film mince comme technique créative "Diamante".

Description de produit

Domaine d'utilisation

Pigments à effets scintillants à utiliser en combinaison avec les lasures murales Capadecor et de nombreux produits complémentaires. Utiliser Capadecor Diamonds exclusivement à l'intérieur.

Propriétés

- Pigment sec pour une utilisation à l'intérieur
- Effet scintillant même dans les produits mats
- Dosage individuel jusqu'à 3 % max.

Conditionnement

75 g

Unité d'emballage 4 x 75 g dans une boîte

Teintes

- étincellement argent
- étincellement or
- étincellement bronze

Conservation

Au frais, au sec mais à l'abri du gel. Conservation : 24 mois dans l'emballage original, fermé.

Produits supplémentaires

- ArteLasur
- DecoLasur brillant
- DecoLasur matt
- PremiumColor
- PremiumClean
- Stucco Satinato

Produit adapté selon la fiche descriptive «définition des champs d'utilisation»

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	o	-	-
(-) impropre / (o) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Préparation du support

Veuillez consulter les informations techniques des produits complémentaires à utiliser.

Méthode d'application

La mise en œuvre de Capadecor Diamonds s'effectue dans les produits mentionnés ci-dessous comme décrit dans l'information technique correspondante :

- ArteLasur
- DecoLasur Brillant
- DecoLasur mat
- PremiumColor
- PremiumClean
- Stucco Satinato



Lors de l'application des pigments à effets, en particulier dans les peintures couvrantes mentionnées, il faut veiller à ce que les zones de reprofilage soient repassées au rouleau, mouillé sur mouillé, et qu'elles se recouvrent autant que possible. Un traitement ultérieur de la surface de la peinture, par exemple à l'aide d'une brosse, ou un roulage ultérieur dans une direction n'est pas nécessaire et entraîne des inconvénients dans l'aspect final de la surface. En cas d'ajout dans des produits couvrants de teinte claire, l'effet scintillant peut être nettement plus faible par rapport aux teintes plus foncées. Cela vaut également pour l'augmentation du degré de brillance choisi.

N'utiliser Capadecor Diamonds que dans la couche finale.

Consommation / Rendement

Ajoutez un maximum 3% de diamants Capadecor aux produits supplémentaires correspondants. Pour toutes les surfaces, un échantillon devrait d'abord être réalisé dans les locaux du client afin que l'effet souhaité puisse être corrigé et accepté par le client.

Addition en %	Conditionnements			
	1,25 l	2,5 l	7,5 l	12,5 l/kg
1%	13 g	25 g	75 g	125 g
2%	25g	50 g	150 g	250 g
3%	38 g	75 g	225 g	375 g

Durée de vie

Les produits auxquels Capadecor Diamonds a été ajouté doivent être appliqués dans un délai d'une semaine. Une conservation parfaite de l'effet scintillant dans le produit non appliqué ne peut ensuite pas être garantie.

Nettoyage des outils

Après utilisation, rincer à l'eau au savon.

Remarques

Les pigments à effets Capadecor sont livrés sous forme de poudre. Veuillez manipuler les pigments avec précaution, car un dégagement de poussière ne peut pas être exclu.

Conseil

Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser le masque anti-poussière P2.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vidés (sans écoulement). Peut être mis en décharge après solidification, en respectant les prescriptions administratives locales.

Déclaration du contenu

Polyester, résine époxy, pigments métalliques

Assistance technique

Tous les supports existant dans la pratique et leur traitement technique ne peuvent pas être traités dans cette brochure. Si des supports qui ne sont pas mentionnés dans cette information technique doivent être traités, il est nécessaire de nous contacter ou de contacter nos collaborateurs du service externe. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller en détail et en fonction de l'objet.

Centre Service Clients

Tél. : 043 399 42 22
 Fax : 043 399 42 23
 E-mail : info@caparol.ch