

Capatect Kreativtechnik „Rustico Variante 2“



Bei der Gestaltung von Gebäuden werden immer häufiger abweichende Strukturen zu den bekannten Kratz- und Rillenputzstrukturen gesucht. Mit der Kreativtechnik „Rustico 2“ haben Sie die Möglichkeit, mit bestehenden Produkten und unter Verwendung von entsprechenden Nylonbürsten und Besen kreative Putzstrukturen zu erstellen. Durch Variationen im Farbton und der Putzstruktur wie z. B. Besenstrich und Glattputz lassen sich optisch ansprechende und abwechslungsreiche Strukturen erstellen.

Material und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Putzgrund 610 ca. 250 g/m²/Arbeitsgang • Capatect Fassadenputz Fein ca. 2,0-2,5 kg/m² oder • AmphiSilan-Fassadenputz FEIN ca. 1,6-1,8 kg/m² • ThermoSan Fassadenfarbe
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Rostfreie Edelstahlkelle und -traufel • Grober Besen
Untergrund	<p>Als Untergrund muss ein Capatect-Wärmedämm-Verbundsystem erstellt werden, wobei für die Armierungsschicht erhöhte Anforderungen an die Ebenheit gestellt werden. Als Oberputz kommt der Capatect Fassadenputz Fein oder AmphiSilan-Fassadenputz FEIN zum Einsatz.</p>
<p>Bei der Verarbeitung des Systems sind die Verarbeitungsrichtlinien und technischen Informationen der einzelnen Produkte zu beachten.</p>	



Capatect Kreativtechnik „Rustico Variante 2“

1. Arbeitsgang:

Auf die armierte und ggf. mit Putzgrund 610 grundierte Armierungsschicht wird Capatect Fassadenputz Fein / AmphiSilan-Fassadenputz FEIN in ca. 1,5-2mm Schichtdicke aufgezogen.

2. Arbeitsgang:

Direkt im Anschluss wird der Fassadenputz mit dem ausgewählten Strukturwerkzeug horizontal oder vertikal durchgekämmt.

3. Arbeitsgang:

2-maliger Anstrich mit ThermoSan Fassadenfarbe NQG.

Hinweis:

Ein lebendiges und nicht geradliniges Erscheinungsbild gehört zur Eigenart dieser Kreativtechnik. Ansätze durch das Strukturwerkzeug innerhalb der Putzbeschichtungen sind gerade bei grösseren Flächen gewollt und nicht zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kreativmerkblatt eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von kreativen Techniken darstellt. Es entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht, vor Arbeitsbeginn den Untergrund nach eigenem Wissen fachmännisch zu prüfen, zu bewerten und ggf. anderweitige Massnahmen zu treffen. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie unter www.caparol.ch.

Die vorgestellten Farbtöne / Strukturen sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten. Individuelle Kundenwünsche können jederzeit Anwendung finden. Die abgebildeten Oberflächen sind drucktechnisch erstellt und können in der Farbigkeit zur Originalbeschichtung leicht abweichen. Daher ist eine Mustererstellung beim Kunden zwingend notwendig – auch, weil jeder Anwender eine andere Handschrift hat.